



**Cyfrowy pulpit
łączności**

AC-20IP-03

**Realizacja do 4 połączeń
jednocześnie**

Obsługa sygnalizacji SIP

Szeroki wybór kodeków

**Wzmocniona, kompaktowa
obudowa**

Cyfrowy pulpit łączności AC-20IP-03

Cyfrowe pulpity łączności AC-20IP-03 przeznaczone są do realizacji połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoIP (*Voice Over IP*). Urządzenie działa jako klient sieci VoIP z sygnalizacją SIP. Urządzenie potrafi współpracować z interkomem zainstalowanym na pojeździe.

Pulpity umożliwiają zestawienie do czterech równoczesnych połączeń głosowych i swobodne przełączanie zestawu nagłownego między nimi. Dwa połączenia spośród zestawionych mogą być monitorowane na dwóch niezależnych słuchawkach zestawu nagłownego.

Parametry techniczne

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE

Obsługa czterech równoczesnych połączeń VoIP
Dynamiczny dobór kodeków według numerów kierunkowych
Manualny lub automatyczny tryb przyjęcia wywołania

INTERFEJSY

Interfejs Ethernet elektryczny 10/100/1000Base-T/TX

Podłączenie interfejsów z danymi Złącze DANE

Podłączenie zestawu słuchawkowo-mikrofonowego Złącze MTF

PARAMETRY VOIP

Protokół sieciowy IPv4
Protokół sygnalizacji SIP (RFC 2543, RFC 3261, RFC 3263)
Protokół transmisji mowy RTP
Kodeki VoIP m.in. G.711 A-law i μ -law, G.723.1A 6.3 kb/s, G.722, G.726, G.729, OPUS
Obsługa DTMF RFC 2833, InBand, SIPINFO, Q.931, Tone, InBand, String

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI

Usługi sieciowe Klient DHCP, Klient NTP
Zarządzanie przez SNMPv2c/v3
Zestaw Audio Dwie niezależne słuchawki
Mikrofon różnicowy
Dodatkowe Wbudowany głośnik

ZASILANIE

Napięcie zasilające +27 V (od 18 V do 33 V)
Pobór mocy <13 W

INNE PARAMETRY TECHNICZNE

Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna Grupa N.7-O-II(A i B)
wg NO-06-A101÷108
(zgodny z MIL-STD-810G)
(sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)

Kompatybilność elektromagnetyczna NO-06-A200
(zgodny z MIL-STD-461F)
(KRE-02, KCE-02, KCS-01, KCS-06, KCS-07, KCS-08, KRS-02)

Zakres temperatur pracy Od -30°C do +60°C
Zakres temperatur granicznych Od -40°C do +65°C
Odporność na wilgotność 95-98% przy +40°C

ZARZĄDZANIE

Klawiatura 19-stykowa, numeryczna – 2 klawisze specjalne: OK/Menu, Esc/ALT. Wszystkie klawisze podświetlane