



Zero - klient

ZK1-01

Urządzenie typu Zero Client

Możliwość podłączenia do 3 monitorów

Kompaktowe wymiary połączone z niską wagą urządzenia

Zero - klient ZK1-01

ZK1-01 ma niewielkie zapotrzebowanie na moc obliczeniową ze względu na pracę w architekturze klient-serwer. Mimo małego rozmiaru posiada możliwość podłączenia do trzech monitorów oraz czterech urządzeń poprzez gniazda USB 2.0. Dzięki wykorzystaniu interfejsów optycznych minimalizowane jest opóźnienie sieci wpływające na czas interakcji z użytkownikiem.

Dzięki braku dysku twardego ZK1-01 nadaje się do pracy w sieciach niejawnych bez narażenia na wyciek informacji poprzez urządzenie.

Parametry techniczne

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE

Terminal kliencki typu zero klient zabezpieczony technologią PCoIP

Możliwość podłączania do trzech monitorów (2x DVI FHD + 1x DP 4K)

Cztery zewnętrzne porty USB 2.0

Kompaktowe wymiary połączone z niską wagą urządzenia

INTERFEJSY

Interfejs Ethernet optyczny **2x1000Base-SX**
na złączach ST

Pozostałe interfejsy **4x USB 2.0**
2x DVI FHD
1x DP 4k

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystanie technologii PC over IP (PCoIP)

ZASILANIE

Napięcie zasilające +27 V (od 19 V do 35 V)
Pobór mocy <60 W

INNE PARAMETRY TECHNICZNE

Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna grupa N.7-O-II-A,
wg NO-06-A101÷108
(sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)

Kompatybilność elektromagnetyczna NO-06-A200
(KRE-02, KCE-02,
KCS-01, KCS-06,
KCS-07, KCS-08,
KRS-02)

Zakres temperatur pracy Od -30°C do +50°C

Zakres temp. granicznych Od -40°C do +60°C

Odporność na wilgotność 95%-98% przy +40°C

Chłodzenie Pasywne